



COATING SYSTEMS FOR EXTERIOR WOOD

CERTIFICATO n° 04
rev 01

REMMERS

Baustofftechnik GmbH
Bernhard Remmers Strasse 13D - 49624 Lönningen

Si certifica che il ciclo:

IMPREGNANTE COLORATO

GW 306 UV Stopp*

una mano

+

FINITURA

TRASPARENTE LW 700 20 UV Stopp**

una mano - spessore minimo 300 micron umidi

* Tonalità impregnante: FT23892 Afzelia // FT24284 Teak Alt // FT28481 Douglas // FT23938 Eibe // FT24285 Rovere Medio // FT28477 Ramino // FT27344 Ciliegio // FT28475 Ontano // FT28472 Iroko // FT28476 Olmo // FT28473 Palissandro // FT28474 Ebano

** Tonalità finitura: FT28515 Frumento PLUS // FT30071 Canapa PLUS // FT30050 Curry // FT23971 Orzo // FT28485 Cannella // FT34926 Orzotto // FT23973 Nuss

è conforme alla **EN 927-2** e agli ulteriori requisiti previsti dal regolamento tecnico **Catas WKI Premium Coating Systems for exterior wood stable products rev. 10 del 18/01/2022**.
Il ciclo di verniciatura sopraindicato è sottoposto a controlli continui da CATAS e WKI.

12/05/2010

Prima emissione

01/04/2023

Emissione corrente

31/12/2026

Scadenza

CATAS
dr. Franco Bulian

WKI
dr. Frauke Bunzel